

Lavadoras hidroextractoras rígidas > SCL




- Construcción resistente, durable durante muchos años
- Poco uso de agua, diseñada para ahorrar agua y energía
- Gabinete con los lados, el frente y la parte superior de acero inoxidable
- La abertura grande de la puerta facilita la carga y la descarga
- El surtidor de múltiples compartimentos, de autolimpieza, surte automáticamente el detergente para el prelavado y el lavado principal, y el suavizador de telas para el enjuague final

Especificaciones

Modelo	C20	C30	C40	C60	C80	C100
Control Option	Gold, Std	Gold, Std	Gold, Std	Gold, Std	Gold, Std	Gold
Capacity - lb (kg)	20 (9)	30 (13.6)	40 (18)	60 (27)	80 (36)	100 (45)
Overall Width - in (mm)	26 (660)	29 (737)	30 5/8 (778)	34 1/16 (865)	41 1/2 (1054)	41 1/2 (1054)
*Overall Depth - in (mm)	30 1/4 (767)	34 9/16 (878)	39 3/4 (1009)	42 9/16 (1081)	48 1/2 (1234)	52 1/2 (1336)
Overall Height - in (mm)	42 (1067)	45 (1142)	47 1/4 (1199)	49 7/8 (1267)	56 3/16 (1426)	56 3/16 (1426)
Cylinder Diameter - in (mm)	21 (533)	24 (610)	26 1/4 (667)	30 (762)	36 (916)	36 (916)
Cylinder Depth - in (mm)	13 3/4 (349)	16 (406)	20 1/4 (514)	22 (559)	22 (559)	26 (610)
Cylinder Volume - cu. ft. (liters)	2.76 (78.1)	4.19 (118)	6.34 (180)	9.0 (255)	12.4 (354)	13.5 (434)
Door Opening Size - in (mm)	11 5/8 (295)	14 5/16 (364)	16 1/4 (413)	16 1/4 (413)	18 1/2 (470)	18 1/2 (470)
Door Bottom to Floor - in (mm)	14 3/8 (365)	14 (356)	14 1/2 (368)	14 15/16 (379)	17 15/16 (455)	17 15/16 (455)
Water Inlet Connection - in (mm)	2 @ 3/4 (19)	2 @ 3/4 (19)	2 @ 3/4 (19)	2 @ 3/4 (19)	2 @ 3/4 (19)	2 @ 3/4 (19)
Drain Diameter - in (mm)	1 @ 2 (52)	1 @ 2 (52)	1 @ 3 (76)	1 @ 3 (76)	1 @ 3 (76)	1 @ 3 (76)
Drain Height to Floor - in (mm)	4 1/2 (114)	4 1/2 (114)	4 13/16 (122)	4 11/16 (119)	5 3/4 (145)	5 3/4 (145)
Motor Power Consumption - HP (kW)	1 (.75)	1 (.75)	2 (1.7)	3 (2.2)	5 (3.7)	5 (3.7)
Total # of Speeds	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9
Cylinder Speeds - RPM (G-Force)	Gentle 37 (0.4) Wash 51 (.8) Distribution 92 (2.5) Very Low 301 (27) Low 518 (80) Medium 580 (100) ** High 648 (120) **Very High 710 (150) **Ultra High 819 (200)	34 (0.4) 48 (.8) 86 (2.5) 282 (27) 485 (80) 542 (100) 606 (120) 664 (150) 766 (200)	33 (0.4) 46 (.8) 82 (2.5) 269 (27) 464 (80) 518 (100) 579 (120) 635 (150) 733 (200)	31 (0.4) 43 (.8) 77 (2.5) 252 (27) 434 (80) 485 (100) 542 (120) 594 (150) 686 (200)	28 (0.4) 39 (.8) 70 (2.5) 230 (27) 396 (80) 443 (100) 495 (120) 542 (150) 626 (200)	28 (0.4) 39 (.8) 70 (2.5) 230 (27) 396 (80) 443 (100) 495 (120) 542 (150) 568 (165)
***Voltage wires/ Circuit Breaker- FLA						
X	200-208/220-240/50/60/3/1/3	15-6 (1 Ph) 15-4 (3 Ph)	15-7 (1 Ph) 15-5 (3Ph)	15-10 (1 Ph) 15.6 (3 Ph)	15-11 (1 Ph) 15-8 (3 Ph)	20-16 (1 Ph) 15-11 (3 Ph)
P	380-415/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8
Shipping Dimensions	Width 28 (711) Depth 33 13/16 (859) Height 48 7/16 (1229)	31 1/2 (800) 38 5/16 (973) 51 5/16 (1303)	32 1/2 (826) 43 1/2 (1105) 53 5/8 (1361)	37 1/2 (953) 46 15/16 (1191) 56 5/16 (1430)	44 (1118) 54 1/2 (1384) 58 5/8 (1488)	44 (1118) 58 1/2 (1486) 58 5/8 (1488)
Net Weight - lb (kg)	335 (152)	460 (209)	550 (249)	695 (315)	1210 (549)	1260 (572)
Shipping Weight - lb (kg)	365 (166)	495 (225)	590 (268)	745 (338)	1260 (572)	1310 (594)
Slat Crate Shipping Weight - lb (kg)	450 (204)	590 (268)	690 (313)	860 (390)	1380 (628)	1435 (651)
****Agency Approvals	cETLus, CE	IQC, cETLus, CE	IQC, cETLus, CE	cETLus, CE	cETLus, CE	cETLus

Controles Quantum TM

GOLD



STANDARD



El negocio de la lavandería industrial está cambiando. A diario se requieren controles que permitan adaptar rápidamente las fórmulas de lavado para mantener los costos operativos dentro del presupuesto. El sistema de controles Quantum TM de Speed Queen en sus versiones Gold o Standard ofrecen el poder de responder de inmediato a la necesidad de una calidad de lavado superior. Son fáciles de usar y programar desde una PC o PDA.



Debido a las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Los sistemas de control de calidad de todas las instalaciones de manufactura de Alliance Laundry Systems están registrados en acatamiento de ISO9001:2000.

Estados Unidos 3734
(1228) Buenos Aires, Argentina
Tel. 5411 4932 7434
www.laverap.com ventas@laverap.com