



Características

- Puerta reversible de acero inoxidable extra grande para cargar y descargar fácilmente
- El accionador totalmente con correas proporciona una reducción sustancial del ruido
- Compartimiento de gran tamaño, con facilidad para limpiar la pelusa
- El acabado superior aumenta la resistencia a la corrosión
- El sistema de calentamiento de múltiples quemadores, de alto rendimiento, reduce el tiempo de secado y ahorra energía

Especificaciones

	25 lb	30 lb	30 lb Stack	35 lb	45 lb Stack	50 lb	75 lb
Dry Weight Capacity - lb (kg)	25 (11.3)	30 (13.6)	2 x 30 (13.6)	35 (15.9)	2 x 45 (20.4)	50 (23)	75 (34)
Cylinder Diameter - in (mm)	26 1/2" (673)	26 1/2" (673)	30" (762)	30" (762)	33" (838)	37" (939)	37" (939)
Cylinder Depth - in (mm)	24" (610)	30" (762)	26" (660)	30" (762)	30" (762)	30" (762)	36" (914)
Cylinder Volume - cu. ft. ³ (liters)	7.7 (217)	9.6 (271)	10.3 (301)	12.3 (347)	14.8 (421)	18.6 (528)	22.4 (634)
Width - in (mm)	28" (711)	28" (711)	31 1/2" (800)	31 1/2" (800)	34 1/2" (876)	38 5/8" (981)	38 5/8" (981)
Depth - in (mm)	40 7/8" (1038)	46 7/8" (1191)	42 3/4" (1089)	46 7/8" (1191)	48 5/8" (1235)	47" (1194)	53" (1346)
Height - in (mm)	63 7/8" (1622)	63 7/8" (1622)	76 1/4" (1937)	63 7/8" (1622)	81 1/16" (2059)	81 1/16" (2059)	76 5/8" (1946)
Height (Steam Only) - in (mm)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80" (2032)	80" (2032)
Weight - lb (kg)	299 (135)	331 (150)	544 (247)	361 (164)	673 (305)	545 (247)	615 (279)
Shipping Weight - lb (kg)	332 (151)	364 (165)	582 (264)	394 (179)	718 (326)	Sld: 602 (273) Slat: 669 (303)	Sld: 677 (307) Slat: 742 (337)
Agency Approval	Gas: CSA Star, CE Electric: UL _{US} , CE Steam: UL _{US} , C	Gas: CSA Star, CE Electric: UL _{US} , CE Steam: UL _{US} , CE	Gas: CSA Star, CE Electric: UL _{US} , CE Steam: UL _{US} , CE	Gas: CSA Star, CE Electric: UL _{US} , CE Steam: UL _{US} , CE	Gas: CSA Star, CE	Gas: CSA Star, CE Electric and Steam: CSA us, CE	Gas: CSA Star, CE Electric and Steam: CSA us, CE

	120 lb	170 lb
Dry Weight Capacity - lb (kg)	120 (54.4)	170 (77.1)
Cylinder Diameter - in (mm)	44" (1118)	50 3/4" (1289)
Cylinder Depth - in (mm)	41" (1041)	42 1/2" (1080)
Cylinder Volume - cu. ft. ³ (liters)	36.1 (1021)	49.7 (1408)
Width - in (mm)	46 19/50" (1178)	53 3/25" (1349)
Depth - in (mm)	67 3/25" (1725)	68 17/20" (1749)
Height Gas/Steam - in (mm)	85 7/10" (2121) / 83 1/2" (2127)	94" (2388) / 94" (2388)
Weight Gas/Steam - lb (kg)	1275 (578) / 1375 (624)	1575 (714) / 1675 (760)
Shipping Weight Gas/Steam - lb (kg)	1338 (607) / 1446 (656)	1667 (756) / 1776 (806)
Agency Approval	Gas: CSA Star, CE Steam: UL _{US} , CE	Gas: CSA Star, CE Steam: UL _{US} , CE

Opciones de control de la secadora comercial



Control manual -
Establezca el tiempo de secado, la temperatura y el enfriamiento. Las características incluyen repetición del ciclo con un

toque, secado extendido automático y gran pantalla digital de cuenta regresiva.



Control programable -
Seleccione el secado automático con hasta 11 niveles de secado seleccionables, varíe la temperatura y el tiempo de secado con Dry Time (Tiempo de secado), o cree ciclos personalizados seleccionando Special Cycle (Ciclo especial) o Special Time (Tiempo especial).



Debido a las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Los sistemas de control de calidad de todas las instalaciones de manufactura de Alliance Laundry Systems están registrados en acatamiento de ISO9001:2000.



Estados Unidos 3734
(1228) Buenos Aires, Argentina
Tel. 5411 4932 7434
www.laverap.com ventas@laverap.com